

Prodotto	<u>DOCGETTA LAVAOCCHI DA BANCO ESTRAIBILE SINGOLA/DOPPIA</u>
Codice	405 003 933 – 405 003 932
Foto prodotto	
Descrizione	Sistema di lavaggio oculare di emergenza a doccetta singola (405 003 933) o doppia (405 003 932) per l'installazione su un piano di lavoro a bassa o alta pressione con valvola a flusso totale e apertura manuale a pulsante. Adatto per industrie, officine, laboratori e in generale dove esiste il rischio di danni da fuoco, acidi, reagenti, prodotti petroliferi, materiali radioattivi o qualsiasi altro elemento inquinante.
Componenti	405 003 933: Doccetta lavaocchi da banco singola estraibile  1: Ingresso ½" G, filetto femmina 8: Piano di lavoro

405 003 932: Doccetta lavaocchi da banco doppia estraibile



1: Ingresso ½" G, filetto femmina
8: Piano di lavoro

Caratteristiche tecniche

MATERIALE SOFFIONE	Polipropilene - Acciaio Inox
DOPPIO BRACCIO:	Ottone Cromato
COPPA PROTEZIONE AERATORE:	EPDM
TAPPO LAVAOCCHI	plastica
PUSH	acciaio
TUBAZIONI	Acciaio galvanizzato riverniciato con trattamento epossidico
RACCORDI	Ottone
FLUSSO	Aerato
FLUSSO MINIMO RICHIESTO	6 l/min
FLUSSO LAVAOCCHI	14 l/min
INGRESSO	½" Femmina
USCITA	1 ¼" Femmina
AZIONAMENTO	a leva
TEMPERATURA DELL'ACQUA CONSIGLIATA	min 15° C - max 35°C
PRESSIONE DINAMICA DI ALIMENTAZIONE	min. 0,2 Mpa - max. 0,5 Mpa
COLORE VERDE	RAL 6029

Utilizzo raccomandato

In caso di accidentale contaminazione chimica, acida o corrosiva garantisce un immediato e sicuro lavaggio

Note

-