

Prodotto	TAPPETO COPRITOMBINI ARANCIONE													
Codice	407 003 048 - 407 003 049 – 407 003 050 - 407 003 051													
Foto prodotto														
Descrizione	Utilizzati per prevenire infiltrazioni, sono resistenti all’acqua, agli idrocarburi ed ai più aggressivi componenti chimici. Facili da usare: in situazioni di emergenza è sufficiente appoggiarli sul tombino e aderiscono perfettamente al suolo anche quando si presenta imperfetto, granuloso o con screpolature. Realizzati in polimeri pregiati che li rendono molto resistenti e flessibili. Dopo l’uso è sufficiente lavarli per renderli immediatamente riutilizzabili. I copritombini sono di colore arancione ad alta visibilità.													
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>CODICE</th><th>DIMENSIONI (cm)</th></tr><tr><td>407 003 048</td><td>46 x 46</td></tr><tr><td>407 003 049</td><td>61 x 61</td></tr><tr><td>407 003 050</td><td>91 x 91</td></tr><tr><td>407 003 051</td><td>120 x 120</td></tr></table>		CODICE	DIMENSIONI (cm)	407 003 048	46 x 46	407 003 049	61 x 61	407 003 050	91 x 91	407 003 051	120 x 120		
	CODICE	DIMENSIONI (cm)												
	407 003 048	46 x 46												
	407 003 049	61 x 61												
	407 003 050	91 x 91												
	407 003 051	120 x 120												
	<u>Caratteristiche chimico-fisiche</u>													
	<table><tr><td>MATERIALE</td><td>Polimero sintetico</td></tr><tr><td>COLORE</td><td>Arancione</td></tr><tr><td>DENSITÀ</td><td>1.05 Kg/dm³</td></tr><tr><td>DUREZZA</td><td>Parte dura: 14 - Shore A Parte morbida: 8 - Shore A</td></tr><tr><td>SPESSORE</td><td>0,8 cm</td></tr><tr><td>RESISTENZA ALLA TEMPERATURA</td><td>-30°C - +100°C</td></tr></table>		MATERIALE	Polimero sintetico	COLORE	Arancione	DENSITÀ	1.05 Kg/dm³	DUREZZA	Parte dura: 14 - Shore A Parte morbida: 8 - Shore A	SPESSORE	0,8 cm	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-30°C - +100°C
	MATERIALE	Polimero sintetico												
	COLORE	Arancione												
DENSITÀ	1.05 Kg/dm³													
DUREZZA	Parte dura: 14 - Shore A Parte morbida: 8 - Shore A													
SPESSORE	0,8 cm													
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-30°C - +100°C													
- Buona resistenza all'idrolisi; - Buona resistenza agli acidi e agli idrocarburi e oli;														

Montaggio e modalità di utilizzo	Togliere la pellicola e applicare bene sopra il tombino in modo che non rimangano spazi di accesso. Verificare la dimensione tra tombino e tappeto.		
Manutenzione	Dopo l'uso bisogna solamente lavare con acqua e sapone per poter riutilizzare di nuovo.		
Avvertenze	Non passare sopra al copritombino con mezzi pesanti come veicoli o carrelli elevatori. Se il tappeto copritombino viene a contatto con sostanze chimiche aggressive, rispettare le normative nazionali/regionali concernenti lo smaltimento.		
Note	Il copritombino è utilizzabile come complemento dell'equipaggiamento presente a bordo dell'unità di trasporto secondo la normativa ADR.		
Compatibilità chimica	ACIDI INORGANICI	Acido nitrico 10%	Buono
		Acido solforico 25%	Buono
		Acido fosforico 10%	Buono
		Acido cloridrico concentrato	Non consigliato
		Acido nitrico concentrato	Non consigliato
	ACIDI ORGANICI	Acido formico 10%	Buono
		Acido acetico 10%	Buono
		Acido lattico 10%	Buono
	BASI INORGANICHE	Idrossido di potassio 10%	Buono
		Idrossido di sodio 10%	Buono
		Ammoniaca 10%	Buono
	BASI ORGANICHE	Anilina	Sufficiente
		Di-N-butilammina	Buono
	AMMIDI	N-Metil 2-Pirrolidone	Non consigliato
		Dimetilformammide	Non consigliato
	ALCOL/FENOLI	Metanolo	Sufficiente
		Alcol benzilico	Sufficiente
		Alcol etilico	Sufficiente
		Cicloesanone	Buono
		Glicerina	Buono
		Idrochinone 10%	Buono
	IDROCARBURI	Benzina	Buono
		Toluene	Buono
		Gasolio	Buono
		Kerosene	Buono
		Oli minerali	Buono
		Naphta	Buono
		Esano	Buono
		Trementina	Buono
		Trietilammina	Buono
	SALI	Sali di alluminio	Buono
		Sali di bario	Buono
		Cloruro di calcio	Buono
		Cloruro di rame	Buono