

Prodotto	DIGHE DI SBARRAMENTO FLESSIBILI														
Codice	407 000 297 - 407 000 298 - 407 000 299														
Foto prodotto	 														
Descrizione	Diga flessibile a sezione triangolare per arginare o deviare gli sversamenti accidentali senza assorbirli, aderisce perfettamente al pavimento anche quando presenta delle imperfezioni. Costruita in tecnopolimero gommoso, è resistente agli oli, agli idrocarburi e alla maggior parte dei prodotti chimici, inoltre dopo l'utilizzo è sufficiente lavarla per renderla nuovamente riutilizzabile. Colorazione verde cangiante gli conferisce un'ottima visibilità e grazie al taglio a 45° non necessita di ulteriori giunti.														
Caratteristiche tecniche	<table><tr><th>CODICE</th><th>DESCRIZIONE</th><th>DIMENSIONI (mm)</th></tr><tr><td>407 000 297</td><td>Diga di sbarramento flessibile aperta</td><td>2000 x 50 x h 45</td></tr><tr><td>407 000 298</td><td>Diga di sbarramento flessibile aperta</td><td>3000 x 100 x h 70</td></tr><tr><td>407 000 299</td><td>Diga di sbarramento flessibile ad anello</td><td>50 x Ø 450 x h 45</td></tr></table>			CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	407 000 297	Diga di sbarramento flessibile aperta	2000 x 50 x h 45	407 000 298	Diga di sbarramento flessibile aperta	3000 x 100 x h 70	407 000 299	Diga di sbarramento flessibile ad anello	50 x Ø 450 x h 45
	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)												
	407 000 297	Diga di sbarramento flessibile aperta	2000 x 50 x h 45												
	407 000 298	Diga di sbarramento flessibile aperta	3000 x 100 x h 70												
	407 000 299	Diga di sbarramento flessibile ad anello	50 x Ø 450 x h 45												
<u>Caratteristiche chimico-fisiche</u>															
<table><tr><td>MATERIALE</td><td>Poliuretano</td></tr><tr><td>DENSITÀ</td><td>1.05 Kg/dm³</td></tr><tr><td>DUREZZA</td><td>Parte dura: 14 - Shore A Parte morbida: 8 - Shore A</td></tr><tr><td>RESISTENZA ALLA TEMPERATURA</td><td>-30°C - +100°C</td></tr></table>			MATERIALE	Poliuretano	DENSITÀ	1.05 Kg/dm³	DUREZZA	Parte dura: 14 - Shore A Parte morbida: 8 - Shore A	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-30°C - +100°C					
MATERIALE	Poliuretano														
DENSITÀ	1.05 Kg/dm³														
DUREZZA	Parte dura: 14 - Shore A Parte morbida: 8 - Shore A														
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-30°C - +100°C														
- Buona resistenza all'idrolisi; - Buona resistenza a idrocarburi, oli e acidi;															
Note	-														

Compatibilità chimica	ACIDI INORGANICI	Acido nitrico 10%	Buono
		Acido solforico 25%	Buono
		Acido fosforico 10%	Buono
		Acido cloridrico concentrato	Non consigliato
		Acido nitrico concentrato	Non consigliato
	ACIDI ORGANICI	Acido formico10%	Buono
		Acido acetico 10%	Buono
		Acido lattico 10%	Buono
	BASI INORGANICHE	Idrossido di potassio 10%	Buono
		Idrossido di sodio 10%	Buono
		Ammoniaca 10%	Buono
	BASI ORGANICHE	Anilina	Sufficiente
		Di-N-butilammina	Buono
	AMMIDI	N-Metil 2-Pirrolidone	Non consigliato
		Dimetilformammide	Non consigliato
	ALCOL/FENOLI	Metanolo	Sufficiente
		Alcol benzilico	Sufficiente
		Alcol etilico	Sufficiente
		Cicloesanone	Buono
		Glicerina	Buono
		Idrochinone10%	Buono
	IDROCARBURI	Benzina	Buono
		Toluene	Buono
		Gasolio	Buono
		Kerosene	Buono
		Oli minerali	Buono
		Naphta	Buono
		Esano	Buono
		Trementina	Buono
		Trietilammina	Buono
	SALI	Sali di alluminio	Buono
		Sali di bario	Buono
		Cloruro di calcio	Buono
		Cloruro di rame	Buono