

Prodotto	<u>SERBATOIO OMOLOGATO PER GASOLIO COMPLETO DI GRUPPO EROGAZIONE</u>
Codice	412 004 585 - 412 004 586 - 412 004 587
Foto prodotto	
Descrizione	Serbatoi omologati a norma di legge secondo il D.M. 31/7/34 Titolo I n. XVII e s.m.i. e approvati dal Ministero dell'Interno in conformità al D.M. 22/11/17. I serbatoi sono del tipo ad asse orizzontale, cilindrici, costruiti con fondi bombati e lamiera calandrata in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025, assemblati mediante processo di saldatura ad arco sotto protezione di gas e successivamente trattati con uno strato di antiruggine ed uno strato di smalto a finire di colore verde; sono collaudati a tenuta mediante prova pneumatica. Tutti i serbatoi vengono forniti completi di bacino di contenimento realizzato in lamiera di acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025 con telaio di fondo autoportante e già predisposto per il fissaggio, mediante bulloni, ai piedi del serbatoio stesso; tale vasca di contenimento è adatta al posizionamento su qualsiasi terreno (anche per ubicazione permanente). I bacini di contenimento sono progettati e realizzati con capacità pari al 110% del volume nominale del serbatoio come prescritto dalle direttive di sicurezza del D.M. 22/11/17. Sono completi di piastre di sollevamento, attacco di messa a terra, manicotto con tappo di scarico, 4 alloggiamenti idonei al montaggio e fissaggio dei montanti della tettoia e 4 zanche d'ancoraggio. Sono integralmente trattati con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto a finire. I serbatoi sono inoltre dotati di un sistema di erogazione che può essere contenuto all'interno di un apposito armadio metallico oppure essere costituito da un distributore di carburante.
Caratteristiche del prodotto	Caratteristiche principali: • Passo d'uomo Ø 400 mm con coperchio imbullonato e guarnizione. • Ghiera con attacco rapido di carico da 3", lucchettabile. • Valvola limitatrice di carico, omologata e tarata al 90% della capacità geometrica del serbatoio. • Sfiato altezza cm 240 dal piano di calpestio. • Indicatore di livello visibile esternamente. • Piedi d'appoggio antiritolamento e zanche di ancoraggio. • Scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche munito di tappo di sicurezza. • Tubo di aspirazione esterno, rialzato, per consentire un'idonea decantazione del gasolio; l'aspirazione è dotata di valvola di non-ritorno e valvola a sfera. • Punto di collegamento per la messa a terra ed equipotenziale.

	Armadio di erogazione: • Armadietto metallico verniciato a polveri e munito di chiusura a chiave. • Quadro elettrico contenuto in apposita cassetta con grado di protezione IP 55 completo di interruttore, pulsante di emergenza e gestione del “blocco pompa al minimo livello”. • Elettropompa autoadescante a palette, portata 50-70-90 L/min, by-pass e filtro di linea incorporati, motore elettrico da 230 V monofase o 400 V trifase c.a. (disponibile anche nella versione con pompa manuale oppure con pompa a batteria). • Contaltri ad uso non commerciale con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo (esonerato da verifica metrica in base alla Circ. Min. nr. 67 del 25.7.96). • 4 m di tubo in gomma completo di pistola automatica di erogazione.																																																												
Caratteristiche tecniche	Dimensioni serbatoio: <table><tr><th>Codice</th><th>Peso (kg)</th><th>Capacità (L)</th><th>Altezza (mm)</th><th>Diametro (mm)</th><th>Fasciame (mm)</th><th>Lunghezza (mm)</th></tr><tr><td>412 004 585</td><td>440</td><td>1270</td><td>1360</td><td>1100</td><td>1250</td><td>1500</td></tr><tr><td>412 004 586</td><td>580</td><td>2482</td><td>1520</td><td>1270</td><td>1800</td><td>2060</td></tr><tr><td>412 004 587</td><td>650</td><td>3172</td><td>1670</td><td>1430</td><td>1800</td><td>2080</td></tr></table> Dimensioni bacino: <table><tr><th>Codice</th><th>Lunghezza (mm)</th><th>Larghezza (mm)</th><th>Altezza (mm)</th></tr><tr><td>412 004 585</td><td>2250</td><td>1400</td><td>480</td></tr><tr><td>412 004 586</td><td>1400</td><td>1750</td><td>650</td></tr><tr><td>412 004 587</td><td>2450</td><td>1900</td><td>750</td></tr></table> Tettoia: <table><tr><th>Codice</th><th>Peso (kg)</th><th>Descrizione</th><th>Dimensioni (mm)</th></tr><tr><td>412 004 588</td><td>70</td><td>Tettoia di copertura per serbatoio da 1300 L</td><td>2600 x 2000 x h 1900</td></tr><tr><td>412 004 589</td><td>80</td><td>Tettoia di copertura per serbatoio da 2400 L</td><td>2800 x 2000 x h 2100</td></tr><tr><td>412 004 590</td><td>90</td><td>Tettoia di copertura per serbatoio da 3000 L</td><td>2800 x 2500 x h 2100</td></tr></table>	Codice	Peso (kg)	Capacità (L)	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Fasciame (mm)	Lunghezza (mm)	412 004 585	440	1270	1360	1100	1250	1500	412 004 586	580	2482	1520	1270	1800	2060	412 004 587	650	3172	1670	1430	1800	2080	Codice	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	412 004 585	2250	1400	480	412 004 586	1400	1750	650	412 004 587	2450	1900	750	Codice	Peso (kg)	Descrizione	Dimensioni (mm)	412 004 588	70	Tettoia di copertura per serbatoio da 1300 L	2600 x 2000 x h 1900	412 004 589	80	Tettoia di copertura per serbatoio da 2400 L	2800 x 2000 x h 2100	412 004 590	90	Tettoia di copertura per serbatoio da 3000 L	2800 x 2500 x h 2100
	Codice	Peso (kg)	Capacità (L)	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Fasciame (mm)	Lunghezza (mm)																																																						
	412 004 585	440	1270	1360	1100	1250	1500																																																						
	412 004 586	580	2482	1520	1270	1800	2060																																																						
412 004 587	650	3172	1670	1430	1800	2080																																																							
Codice	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)																																																										
412 004 585	2250	1400	480																																																										
412 004 586	1400	1750	650																																																										
412 004 587	2450	1900	750																																																										
Codice	Peso (kg)	Descrizione	Dimensioni (mm)																																																										
412 004 588	70	Tettoia di copertura per serbatoio da 1300 L	2600 x 2000 x h 1900																																																										
412 004 589	80	Tettoia di copertura per serbatoio da 2400 L	2800 x 2000 x h 2100																																																										
412 004 590	90	Tettoia di copertura per serbatoio da 3000 L	2800 x 2500 x h 2100																																																										
Note	Prima di installare e utilizzare il serbatoio, assicurarsi di aver letto e compreso tutte le informazioni presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” e nella presente scheda tecnica.																																																												