

Prodotto	<u>KIT TROLLEY "CHEM"</u>
Codice	405 004 876
Foto prodotto	
Descrizione	Contenitore trolley dotato di pratica maniglia e due ruote per facilitarne lo spostamento. Realizzato in Polietilene di alta qualità, chiusure in acciaio inox. Coperchio realizzato a doppia parete particolarmente stabile e resistente agli urti. Massima protezione contro gli spruzzi d'acqua e l'umidità grazie alla guarnizione integrata sull'intero bordo del coperchio. Il box è provvisto di chiusure che impediscono l'accesso da parte di persone non autorizzate. Esterne: 800 x 600 x h 530 mm Interne: 660 x 450 x h 380 mm Peso contenitore 14 kg Volume del contenitore 150 L I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	163 L
Elenco componenti	50 panni, 4 cuscini, 12 salsicciotti, 1 sacco da 5 kg di STONE UNIVERSAL SORB, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 1 mascherina, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta

**Modalità di
utilizzo**



Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"
	CODICE 403 000 139
	I Panni Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
403 000 143	46 x 46 cm	7,8 Lt/pezzo

Composizione

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

Modalità di utilizzo:

- III. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- IV. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I cuscini usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

SALICCIOTTO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"

CODICE 403 000 145

I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
403 000 145	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Composizione

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

Modalità di utilizzo:

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

STONE UNIVERSAL SORB

CODICE 404 002 787

STONE UNIVERSAL SORB è un assorbente minerale naturale per oli, solventi, diluenti, acidi, vernici, inchiostri, lubrificanti, lubro-refrigeranti, grassi e alimenti. Assorbe qualunque sostanza liquida o semiliquida di origine organica, inorganica, di sintesi o naturale, da ogni superficie, nessuna esclusa.

È idoneo per l'utilizzo nel settore Industriale, settore Alimentare e officine.

Caratteristiche:

- Aspetto: Polvere
- Colore: Bianco
- Odore: Inodore
- Punto di fusione o di congelamento: >800 °C
- Solubilità: Insolubile in acqua
- 100% origine minerale;
- Inerte
- Atossico;
- Non infiammabile;
- È amorfo ed innocuo per l'ambiente
- POTERE DI ASSORBIMENTO: fino a 8 volte il proprio peso

Modalità di utilizzo:

1. Versare STONE UNIVERSAL SORB intorno alla sostanza da assorbire;
2. Coprire la sostanza con STONE UNIVERSAL SORB;
3. Spazzolare energicamente con movimenti circolari, pressando sulla polvere e sulla sostanza da assorbire (utilizzare uno spazzolone a setole dure o altri utensili simili); asportare il tutto.

Il prodotto non deve essere impiegato sul Mercurio perché non inglobabile.

Il prodotto non deve essere impiegato sull'Acido Fluoridrico a causa della possibile formazione di gas tossici dovuti all'interazione con l'assorbente.

Smaltimento:

STONE UNIVERSAL SORB deve essere smaltito come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: il rifiuto deve essere gestito e codificato (codice CER) in base alla sostanza che ha adsorbito.