

Prodotto	<u>DISPENSER PORTA ROTOLO "OIL ONLY"</u>
Codice	405 004 852
Foto prodotto	
Descrizione	Dispenser per rotolo 510 x 520 x h 860 mm Caratteristiche: • Dispenser portarotolo industriale da terra, senza portasacco • Lama dentata • Buona tenuta alla corrosione • Dimensioni massime rotolo: ø 350 x h 360 mm
Assorbimento medio	92 L
Elenco componenti	Rotolo assorbente "OIL ONLY STRONG"

**Modalità di
utilizzo**



airbank 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.		
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.		
Note	-		
Dati tecnici singoli componenti	ROTOLO ASSORBENTE “OIL ONLY STRONG”		
	CODICE 401 000 029		
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
	100% Polipropilene	38 cm x 46 m (pretagliato ogni 23 cm)	92 Lt/rotolo
	Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0		
	Colore: Bianco Odore: Inodore Punto di ebollizione: >160°C Temperatura di autoaccensione: >625 °C		
I rotoli assorbenti della serie “OIL ONLY STRONG” sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.			
MODALITA’ DI UTILIZZO			
1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.			
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.			