

Prodotto	<u>DISPENSER PORTA ROTOLO "UNIVERSAL"</u>
Codice	405 004 853
Foto prodotto	
Descrizione	Dispenser per rotolo 510 x 520 x h 860 mm Caratteristiche: • Dispenser portarotolo industriale da terra, senza portasacco • Lama dentata • Buona tenuta alla corrosione • Dimensioni massime rotolo: ø 350 x h 360 mm
Assorbimento medio	92 L
Elenco componenti	Rotolo assorbente "UNIVERSAL STRONG"

**Modalità di
utilizzo**



airbank 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-
Dati tecnici singoli componenti	ROTOLO ASSORBENTE “UNIVERSAL STRONG”
	CODICE 402 000 087
	I Rotoli Assorbenti della serie UNIVERSAL STRONG sono realizzati in fibra di polipropilene con l’aggiunta di surfattante da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione e utilizzabili in situazioni in cui è richiesta un’elevata resistenza meccanica e la garanzia che non vengano rilasciate fibre.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
402 000 087	38 cm x 46 m Pretagliati in sezioni di dimensioni di 30 x 40 cm	92 Lt/rotolo

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Grigio
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 175°C

Modalità di utilizzo:

I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.

II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I rotoli usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.