

Prodotto	OT8													
Codice	408 000 326 - 408 000 327 - 408 000 328													
Foto prodotto														
Descrizione	OT8 è un liquido viscoso biologicamente attivo studiato appositamente per agire su tutti i tipi di idrocarburi, solidi e liquidi. I suoi enzimi degradano ogni molecola di idrocarburo trasformandola in H₂O e CO₂ e nessun altro residuo dannoso. Penetra e rimuove le macchie di idrocarburi in genere dalla maggior parte delle superfici porose; ottimo per la disincrostazione delle asfaltatrici e delle cisterne adibite al trasporto di catrame. OT8 è registrato in Germania come agente pulente tollerato dall’ambiente (umwelt bundes amt n° 34/06-0001).													
Caratteristiche chimico/fisiche	<table><tr><td>Stato fisico</td><td>Liquido</td></tr><tr><td>Colore</td><td>Crema</td></tr><tr><td>Punto di infiammabilità</td><td>>93 °C</td></tr><tr><td>pH</td><td>4</td></tr><tr><td>Solubilità</td><td>Diluibile in acqua</td></tr><tr><td>Densità e/o densità relativa</td><td>0,96 kg/L</td></tr></table>		Stato fisico	Liquido	Colore	Crema	Punto di infiammabilità	>93 °C	pH	4	Solubilità	Diluibile in acqua	Densità e/o densità relativa	0,96 kg/L
Stato fisico	Liquido													
Colore	Crema													
Punto di infiammabilità	>93 °C													
pH	4													
Solubilità	Diluibile in acqua													
Densità e/o densità relativa	0,96 kg/L													

Modalità di utilizzo

- 1) Agitare il contenitore prima dell'uso (l'azione attiva i batteri e li porta in sospensione);
- 2) Bagnare la macchia di idrocarburi da trattare prima di applicare OT8;
- 3) Applicare il prodotto;
- 4) Spazzolare energicamente sulla macchia fino al cambiamento di colore del prodotto da bianco a marrone (utilizzare una spazzola a setole rigide/metalliche);
- 5) Lasciare agire circa 20 minuti;
- 6) Sciacquare con acqua (per un migliore risultato utilizzare getto d'acqua calda in pressione a circa 80-90°C);



Per un migliore risultato o in presenza di macchie di grandi dimensioni

Coprire l'area da trattare con polietilene o materiali simili, mantenendola umida (non bagnata) per circa una settimana. In questo modo si crea un ambiente caldo/umido, garantendo ai batteri ed enzimi presenti nel prodotto un ambiente ottimale per la proliferazione e l'attività di digestione degli idrocarburi.



1) Macchia

2) Assorbimento con polvere

3) Risultato dopo applicazione con OT8

Note

Se le macchie di idrocarburi da trattare sono particolarmente vecchie e radicate, la macchia potrebbe con il tempo riapparire. Questa situazione si verifica perché i batteri ed enzimi contenuti in OT8 continuano la loro azione digestiva anche molto tempo dopo l'applicazione, facendo emergere le parti di macchia penetrate in profondità. Per una rimozione ottimale delle macchie potrà essere necessario applicare il prodotto ripetutamente e per un periodo di tempo prolungato.