

Prodotto	<u>KIT BAULE OIL ONLY DA 180 L</u>
Codice	405 005 480
Foto prodotto	
Descrizione	Kit baule giallo e blu Misure: 1030 x 630 x h 680 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	183 L
Elenco componenti	75 panni, 4 cuscini, 10 salsicciotti, 1 sacco OIL FREE polvere, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta, 1 paletta con scopino, 1 paletta, adesivi e cartelli.

**Modalità di
utilizzo**



airbank ☎ 0523-763134 ✉ info@airbank.it 🌐 www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.						
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.						
Note	-						
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”						
	CODICE 401 000 054						
	<table><tr><th>Materiale</th><th>Dimensione (cm)</th><th>Assorbimento medio</th></tr><tr><td>100% Polipropilene</td><td>41 x 46</td><td>0.74 Lt/pezzo</td></tr></table>	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	100% Polipropilene	41 x 46	0.74 Lt/pezzo
	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio				
	100% Polipropilene	41 x 46	0.74 Lt/pezzo				
	Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0						
	Colore: Bianco Odore: Inodore Punto di ebollizione: >160°C Temperatura di autoaccensione: >625 °C						
	I panni assorbenti della serie “OIL ONLY ULTRA” sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.						
	MODALITA’ DI UTILIZZO						
	1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. 2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.						
CUSCINO ASSORBENTE “OIL ONLY ULTRA”							
CODICE 401 000 057							
<table><tr><th>Materiale</th><th>Dimensione (cm)</th><th>Assorbimento medio</th></tr><tr><td>70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)</td><td>46 x 46 cm</td><td>7.8 Lt/pezzo</td></tr></table>	Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio	70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	46 x 46 cm	7.8 Lt/pezzo	
Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio					
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	46 x 46 cm	7.8 Lt/pezzo					
Nome chimico: Polipropilene Numero CAS: 9003-07-0							
Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile) Numero CAS: 25038-59-9 Colore: Bianco Odore: Inodore							

Punto di ebollizione: >160°C
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I cuscini assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

SALSCICCIOTTO ASSORBENTE "OIL ONLY ULTRA"

CODICE 401 000 061

Materiale	Dimensione (cm)	Assorbimento medio
70% Polipropilene 30% Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Nome chimico: Polipropilene
Numero CAS: 9003-07-0

Nome chimico: Poli(ossi-1,2-etano diilossicarbonil-1,4-fenilenecarbonile)
Numero CAS: 25038-59-9

Colore: Bianco
Odore: Inodore
Punto di ebollizione: >160°C
Temperatura di autoaccensione: >625 °C

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
2. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

I salsicciotti assorbenti della serie "OIL ONLY ULTRA" sono stati ritenuti idonei dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad essere utilizzati in mare.

OIL FREE

CODICE 401 004 156

Descrizione:

Essendo una polvere assorbente, OIL FREE può essere impiegato per l'assorbimento di sversamenti di oli ed idrocarburi avvenuti sul suolo. OIL FREE è un prodotto di facile impiego (si impiega come la comune segatura) con una notevole capacità di assorbimento, permettendo quindi un grande risparmio economico in fase di approvvigionamento e di smaltimento. Inoltre OIL FREE è conforme alla Specifica

Tecnica UNI CEN/TS 15366/2010, recepita da UNI Italia, relativa ai prodotti granulari da spargere per l'assorbimento di idrocarburi, oli minerali e liquidi simili su superfici stradali o aree di transito.

Proprietà fisico/chimiche

- Schiuma poliuretanica (100% p/p di poliuretano)
- Aspetto fisico: polvere
- Colore: giallo chiaro
- Odore: nessuno
- pH: 6,18
- Densità: 250 g/L – 395 g/L
- Punto di infiammabilità: 300°C
- Solubilità: insolubile
- Autoaccensione: 400°C

Caratteristiche principali

- Non assorbe l'acqua;
- Trattiene l'olio anche se viene pressata;
- Galleggia in acqua anche se saturo d'olio;
- Non contiene ingredienti chimici aggressivi;
- Sostituisce la segatura, gli stracci e i detergenti.

Modalità di utilizzo:

1. Spargere OIL FREE su tutta la superficie macchiata d'olio sversato;
2. Lasciare agire per qualche minuto;
3. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie utilizzando una scopa;
4. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto. La polvere usata deve essere smaltita come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere gestita e codificata (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.

Attenzione:

Utilizzare solamente il quantitativo di prodotto necessario ad assorbire lo sversamento, evitando di utilizzarne una quantità eccessiva.

Una volta utilizzato, raccogliere accuratamente (con scopa e paletta) sia la polvere utilizzata che quella in eccesso, al fine di impedire il rilascio in ambiente.

Riferimenti normativi:

Le microparticelle polimeriche sintetiche fornite sono soggette alle condizioni della **voce 78 dell'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006**. L'immissione sul mercato è consentita in quanto il rilascio ambientale è evitato con mezzi tecnici secondo le istruzioni d'uso, in applicazione di quanto previsto agli artt. 5 a) e 5 b) del suddetto Allegato.