

Prodotto	<u>KIT BAULE DA 180 L "CHEM"</u>
Codice	405 005 482
Foto prodotto	
Descrizione	Kit baule giallo e blu 1030 x 630 x h 680 mm I kit di pronto intervento sono la soluzione più semplice ed immediata da utilizzare in caso di sversamenti e perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti. L'importanza di intervenire tempestivamente e con i giusti prodotti in queste situazioni, garantisce un risultato efficace ed immediato nelle operazioni di ripristino di terreni, falde acquifere e ambienti di lavoro.
Assorbimento medio	203 L
Elenco componenti	75 panni, 4 cuscini, 10 salsicciotti, 1 sacco da 5 kg di Stone Universal sorb, 1 flacone da 0,5 kg di UNISAFE, 1 paio di guanti in neoprene, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento, 1 tuta, 1 mascherina FFP2

**Modalità di
utilizzo**



Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"
	CODICE 403 000 139
	I Panni Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
403 000 143	46 x 46 cm	7,8 Lt/pezzo

Composizione

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

Modalità di utilizzo:

- III. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- IV. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I cuscini usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

SALICCIOTTO ASSORBENTE "CHEM ULTRA"

CODICE 403 000 145

I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
403 000 145	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Composizione

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

Modalità di utilizzo:

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

STONE UNIVERSAL SORB

CODICE 404 002 787

STONE UNIVERSAL SORB è un assorbente minerale naturale per oli, solventi, diluenti, acidi, vernici, inchiostri, lubrificanti, lubro-refrigeranti, grassi e alimenti. Assorbe qualunque sostanza liquida o semiliquida di origine organica, inorganica, di sintesi o naturale, da ogni superficie, nessuna esclusa.

È idoneo per l'utilizzo nel settore Industriale, settore Alimentare e officine.

Caratteristiche:

- Aspetto: Polvere
- Colore: Bianco
- Odore: Inodore
- Punto di fusione o di congelamento: >800 °C
- Solubilità: Insolubile in acqua
- 100% origine minerale;
- Inerte
- Atossico;
- Non infiammabile;
- È amorfo ed innocuo per l'ambiente
- POTERE DI ASSORBIMENTO: fino a 8 volte il proprio peso

Modalità di utilizzo:

1. Versare STONE UNIVERSAL SORB intorno alla sostanza da assorbire;
2. Coprire la sostanza con STONE UNIVERSAL SORB;
3. Spazzolare energicamente con movimenti circolari, pressando sulla polvere e sulla sostanza da assorbire (utilizzare uno spazzolone a setole dure o altri utensili simili); asportare il tutto.

Il prodotto non deve essere impiegato sul Mercurio perché non inglobabile.

Il prodotto non deve essere impiegato sull'Acido Fluoridrico a causa della possibile formazione di gas tossici dovuti all'interazione con l'assorbente.

Smaltimento:

STONE UNIVERSAL SORB deve essere smaltito come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: il rifiuto deve essere gestito e codificato (codice CER) in base alla sostanza che ha adsorbito.

UNI-SAFE

CODICE 404 004 386

UNI-SAFE è una polvere agglomerante superassorbente per oli e prodotti chimici. Applicabile per tutti i liquidi senza restrizioni. La composizione dell'UNI-SAFE è tale da impedire ogni reazione pericolosa, anche in presenza di sostanze fortemente reagenti e ossidanti come: acido nitrico, bromo, acido solforico, perossido di idrogeno. L'UNI-SAFE assorbe **fino a 75 volte** anche soluzioni alcaline senza problemi.

La polvere UNI-SAFE si presenta di un colore verde chiaro. Tipicamente, a contatto con acidi cambierà il suo colore in giallo, mentre a contatto con sostanze alcaline il suo colore diventerà rosso. Questo è un vantaggio essenziale per i team di emergenza che intervengono e per il successivo smaltimento delle sostanze pericolose.

Codice	Confezionamento	Assorbimento medio
404 004 386	1 flacone da 0,5 kg	37,5 L

Proprietà fisico/chimiche

ASPETTO FISICO	Polvere > 10 µm
COLORE	Verde chiaro
PH	8 (Sospensione acquosa)
DENSITÀ APPARENTE	>400 kg/m ³
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Insolubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non infiammabile
TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE	>440 °C (DIN 51794)
TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE	240 °C

Smaltimento

La miscela di sostanze pericolose e polvere può essere spazzata, spalata, aspirata o pompata via. Anche l'uso di macchine per la pulizia delle strade si è dimostrato pratico. Lo smaltimento dipende dal tipo di sostanze pericolose assorbite.