

Prodotto	<u>FUSTO OMOLOGATO PER IL TRASPORTO (ADR) CON COPERCHIO ASPORTABILE A CRAVATTA E GUARNIZIONE - SETTORE COSMETICO</u>																			
Codice	412 005 456 – 412 005 457																			
Foto prodotto																				
Descrizione	Fusto in ferro ad apertura totale con coperchio, anello in acciaio zincato con chiusura a leva e guarnizione del coperchio in gomma antiacido. Omologato ADR. Ideale per l'industria e il settore cosmetico. Fusto omologato con coperchio asportabile a cravatta e guarnizione.																			
Caratteristiche tecniche	<table> <tr> <th>Codice</th><th>412 005 456</th><th>412 005 457</th></tr> <tr> <td>Dimensioni (mm)</td><td colspan="2">Ø 610 x h 880 mm</td></tr> <tr> <td>Capacità (L)</td><td colspan="2">217</td></tr> <tr> <td>Interno</td><td>Grezzo</td><td>Laccato</td></tr> <tr> <td>Omologa</td><td colspan="2">1A2/X300/S 1A2/Y300/S</td></tr> <tr> <td>Colore</td><td>RAL 5010</td><td>RAL 7030</td></tr> </table>		Codice	412 005 456	412 005 457	Dimensioni (mm)	Ø 610 x h 880 mm		Capacità (L)	217		Interno	Grezzo	Laccato	Omologa	1A2/X300/S 1A2/Y300/S		Colore	RAL 5010	RAL 7030
Codice	412 005 456	412 005 457																		
Dimensioni (mm)	Ø 610 x h 880 mm																			
Capacità (L)	217																			
Interno	Grezzo	Laccato																		
Omologa	1A2/X300/S 1A2/Y300/S																			
Colore	RAL 5010	RAL 7030																		
Note	Prestare attenzione durante le operazioni di apertura e chiusura della cravatta. Nel caso si riutilizzasse per sostanze differenti, pulire bene il fusto prima del nuovo utilizzo per eliminare tutte le tracce della sostanza precedentemente stoccata.																			